

Verlegeanleitung Scheinwerfertonungsfolien

- 1** Glasfläche reinigen. Auch auf die Ränder (Gummilippen o.ä.) achten, da sich hier oft Dreck sammelt. Oberfläche muss Staub & Fettfrei sein! Verlegetemperatur sollte +10°C betragen. Empfohlen wird ein Isoprophyl Reiniger.
Zum Aufkleben wird außerdem Flüssigkeit benötigt. Entweder Applikator-Fertigmischung aus dem RSM Shop oder 2-3 Tropfen Spülmittel auf ca. 1 l Wasser. Diese Montageflüssigkeit in einen Sprüher/Zerstäuber füllen.
- 2** Die Folie nun grob auf die Größe des Scheinwerfers anpassen und zuschneiden.
- 3** Die Folie am Scheinwerfer positionieren und mit Klebeband (es wird schwach klebendes Band wie z.B. Malerkrepp empfohlen) fixieren. Bei starken Wölbungen empfehlen wir Ihnen jetzt die Rakelschutzfolie zu entfernen. Bei leichten Wölbungen wird diese erst später entfernt.
- 4** Trägerpapier der Folie abziehen und die Klebeseite sowie den Scheinwerfer mit reichlich Montageflüssigkeit einsprühen.
- 5** Nun die Folie positionieren. Die Folie lässt sich um Krümmungen und Rundungen ziehen. Mit dem mitgelieferten Rakel drücken Sie die Luft- & Wasserblasen in überlappenden Strichen vorsichtig von Innen nach Außen. Damit der Rakel besser gleitet, kann man die Oberfläche ebenfalls einsprühen.
- 6** Sollten dennoch Blasen zurückbleiben, die Folie soweit wie nötig abziehen, erneut einsprühen und den Arbeitsgang 5 wiederholen. Bei Krümmungen und Rundungen müssen u.U. entstehende Falten mit einer Heißluftpistole leicht erwärmt und mit dem Rakel glatt gestrichen werden. Bei starken Wölbungen muss stärker geföhnt werden.
ACHTUNG! Beim Ausrakeln der Falten vorsichtig vorgehen und große Falten gegebenenfalls in kleinen Schritten streichen. Eingeföhnte Falten können nicht mehr entfernt werden!
- 7** Entfernen Sie nun die Rakelschutzfolie und lassen Sie die Folie ggf. kurz abkühlen. Erst nach dem Auskühlen sollten Sie die Folie an den Rändern schneiden. Es wird dabei empfohlen Kantengenau zu schneiden und die Folie nicht um kleine Kanten zu legen, da dies auf Grund der Foliendicke keine hohe Haltbarkeit haben wird.
- 8** Viel Spaß mit Ihrem farbig getönten Objekt.

Nicht zugelassen im Bereich der StVO in Deutschland. Die rechtlichen Bestimmungen für Ihr Land bringen Sie bitte vor Ort selbst in Erfahrung.

Für Rückfragen steht Ihnen RS Media per Mail oder
Telefon (+49 177 80 88 573 | Mo-Fr. 09:00 -19:00 Uhr) zur Verfügung.